



### TABLEAU DE SELECTION DES CYCLOVENTS

Caisson équipé de moteur à aimants permanents avec éléctronique intégré. Bornier d'alimentation en 230V monophasé ou alimentation en 400V triphasé. Bornier 0/10 volts continu pour le pilotage du moteur avec le 10 volts fourni. Un potentiomètre est livré avec le caisson, il n'y a pas besoin d'ajouter de variateur pour piloter les moteurs.

DEBIT OU PRESSION CONSTANTE POSSIBLE AVEC UN MODULE DE CONTRÔLE.

| TYPE     | DÉBIT 500 M <sup>3</sup> /H - FILTRATION |               |         |       |                 | Dimension (mm)   | Tension (volts) |
|----------|--|---------------|---------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
|          | RP6-G4                                   | ECOPACK F7/F8 | H13/H14 | CA 35 | CA 35 + H13 /14 |                  |                 |
| AIR NEUF |  |               |         |       |                 | 410 x 410 x 800  | 230 V           |
| H 13     |  |               |         |       |                 | 410 x 410 x 1400 | 230 V           |
| CA       |  |               |         |       |                 | 410 x 410 x 1400 | 230 V           |
| CA + H13 |  |               |         |       |                 | 410 x 410 x 1600 | 230 V           |

| TYPE     | DÉBIT 1000 M <sup>3</sup> /H - FILTRATION |               |         |       |                 | Dimension (mm)   | Tension (volts) |
|----------|---|---------------|---------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
|          | RP-G4                                     | ECOPACK F7/F8 | H13/H14 | CA 35 | CA 35 + H13 /14 |                  |                 |
| AIR NEUF |   |               |         |       |                 | 510 x 510 x 800  | 230 V           |
| H 13     |   |               |         |       |                 | 510 x 510 x 1400 | 230 / 400 V     |
| CA       |   |               |         |       |                 | 510 x 510 x 1400 | 230 / 400 V     |
| CA + H13 |   |               |         |       |                 | 510 x 510 x 1600 | 230 / 400 V     |

| TYPE     | DÉBIT 2000 M <sup>3</sup> /H - FILTRATION |               |         |       |                 | Dimension (mm)   | Tension (volts) |
|----------|---|---------------|---------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
|          | RP-G4                                     | ECOPACK F7/F8 | H13/H14 | CA 35 | CA 35 + H13 /14 |                  |                 |
| AIR NEUF |   |               |         |       |                 | 610 x 610 x 800  | 230 / 400 V     |
| H 13     |   |               |         |       |                 | 620 x 620 x 1400 | 230 / 400 V     |
| CA       |   |               |         |       |                 | 610 x 610 x 1400 | 230 / 400 V     |